

Leistungserklärung

DoP weinberger-holz gmbh # 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke gemäß EN 15497:2014

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Das Produktionsdatum und die Auftragsnummer können der Bauteilkennzeichnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Hoch- und Brückenbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

**weinberger-holz gmbh
Bamberger Str. 4
9463 Reichenfels
Österreich**

5. Name und Anschrift des nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:

kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 1

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle – Holzforschung Austria – hat bezüglich der Klebfestigkeit und des Brandverhaltens die Feststellung des Produkttyps anhand einer Erstprüfung, die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität mit dem EG-Konformitätszertifikat Nr. 1359-CPR-0658 ausgestellt.

8. Wenn das Produkt über eine Europäisch technische Bewertung geregelt ist:


nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Elastizitätsmodul	Fichte/Tanne: C24 gemäß EN 338 Die jeweiligen Produktabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.	EN 15497:2014
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Klebfestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	Keilzinkenverbindung Klebstofftyp I C24: 24 N/mm ² PUR-Klebstoff nach EN 15425	
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach EN 350-2	
Brandverhalten Feuerwiderstand	D-s2, d0 Mindestrohddichte 350 kg/m ³	
Abgabe von gefährlichen Substanzen	Formaldehydemissionsklasse E 1 Garantiert formaldehydfrei produziert	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:


weinberger
 best of holz.
 weinberger-holz gmbh
 A-9463 Reichenfels, Bamberger Straße 4
 tel.: 04359/2228-0 · fax: 04359/2228-18
 e-mail: office@weinberger-holz.at
Johann A. Weinberger

Reichenfels, am 12.11.2015

Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, Geschäftsführer