

# Leistungserklärung für das Bauprodukt

## Sto-Weichfaserplatte 039 VHF



<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF Holzfaser-Fassadendämmplatte Chargennummer siehe Gebindeaufdruck
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Wärmedämmprodukt für Gebäude
<b>Hersteller</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3 (Brandverhalten) System 3 (für alle anderen Wesentlichen Merkmale gemäß Tabelle)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN13171:2012 + A1:2015
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Europäisches Bewertungsdokument</b>	Nicht relevant
<b>Europäische Technische Bewertung</b>	Nicht relevant
<b>Technische Bewertungsstelle</b>	Nicht relevant
<b>Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation</b>	Nicht relevant

### Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP-System	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	System 3	EN13171:2012 + A1:2015
Wasseraufnahme	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Gefährliche Substanzen	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Schallabsorptionsgrad $\alpha_w$	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Wärmedurchlasswiderstand	siehe Etikett		EN13171:2012 + A1:2015
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,037 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Glimmverhalten	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

*NPD = no performance determined*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




14.08.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Leiter Shared Services

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch abrufbar.

	<p><b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen</p>	
<p><b>01-0242-3</b></p>	<p><b>15</b></p>	<p><b>NB 0432</b></p>
<p><b>PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF</b> Holzfaser-Fassadendämmplatte Wärmedämmprodukt für Gebäude</p>		
Brandverhalten	E	
Wasseraufnahme	WS1,0	
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU3	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Schallabsorptionsgrad $\alpha_w$	NPD	
Wärmedurchlasswiderstand	siehe Etikett	
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y)50	
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,037 W/(m*K)	
Glimmverhalten	NPD	