



Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Weichfaserplatte M 039

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039 Holzfaser-Fassadendämmplatte <i>Chargennummer siehe Gebindeaufdruck</i>
Verwendungszweck(e)	Wärmedämmprodukt für Gebäude
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (für alle anderen Wesentlichen Merkmale gemäß Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN13171:2012 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n)	MPA NRW NB 0432
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP-System	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	System 3	EN13171:2012 + A1:2015
Wasseraufnahme	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Gefährliche Substanzen	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90)2		EN13171:2012 + A1:2015
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,037 W/(m*K)		EN 13171:2012
Glimmverhalten	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i. V. Eike Messow', is written over a horizontal line.

14.08.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Leiter Shared Services

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0277-3

17

NB 0432

PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039

Holzfaser-Fassadendämmplatte

Wärmedämmprodukt für Gebäude

Brandverhalten	E
Wasseraufnahme	WS1,0
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU3
Gefährliche Substanzen	NPD
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90)2
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y)50
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,037 W/(m*K)
Glimmverhalten	NPD