

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_0681000004_00_M_WÜTOPDB2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

WÜTOP Dampfbremse DB 2; DB 2SK; DB 2 3,0 m; DB 2 3,0 m 2SK; DB 2 2,1 m; DB 2 0,5 m

1a. Gültig für Würth-Artikelnummern

0681000004; 0681000144; 0681000145; 0681000146; 068100001; 068100002

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung und Produkt

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Diffusionsoffene, feuchteregulierende und luftdichte Dampfbremse für Innen- und Dachausbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

WÜTOP Dampfbremse DB 2; DB 2SK; DB 2 3,0 m; DB 2 3,0 m 2SK; DB 2 2,1 m; DB 2 0,5 m**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur, Switzerland**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Prüfstelle TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301 hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Norm	Leistung (min-max)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	6 g/m ² *d (4-16)
Widerstand gegen Stoßbelastung		NPD
Scherwiderstand der Fügenähte		NPD
Zugfestigkeit Längs Zugfestigkeit Quer	EN 12311-1	345 N/50mm (250-395) 320 N/50mm (250-375)
Widerstand gegen Weiterreißen	EN 12310-1	215 N (180-265) 195 N (150-245)
Dauerhaftigkeit gegenüber künstlicher Alterung	EN 1928 / EN 1296	Bestanden
Gefahrstoffe	Es sind keine Gefahrstoffe enthalten	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:


Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Chur, 06.09.2013