

Leistungserklärung Nr. DA/18/1/1/2	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:	Omega Monotop 330 SK DUO
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	EN 13859-1: Abdichtungsbahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen EN 13859-2: Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	./
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierte Stelle, Kennnummer 1508 HOCH, hat die Festlegung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. KB-Hoch-111284
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist:	./

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge: Breite: Gewicht: Brandklasse: Widerstand gegen Wasserdurchgang: Höchstzugkraft MD: Höchstzugkraft CD: Weiterreißwiderstand MD: Weiterreißwiderstand CD: Dehnung MD: Dehnung CD: Wasserdampfdurchlässigkeit: Temperaturbeständigkeit: Änderung nach künstlicher Alterung: Widerstand gegen Wasserdurchgang:	25 m 1,5 m 330 g/m ² E W1 400 N/50mm (± 30) 300 N/50mm (± 20) 300 N (± 15) 355 N (± 15) 45% (± 15) 60% (± 15) 0,14 m (+0,04/-0,01) 100°C W1	EN 13859-1 EN 13859-2
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Spitaler Anton (Geschäftsführer)</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p>(Name und Funktion)</p> <p>Neumarkt a.W. 29.10.2014</p> <p>(Ort und Datum der Ausstellung)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>(Unterschrift)</p> </div> </div>		