

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Siniat Nassraumplatte LaHydro 12,5mm

2. Verwendungszweck(e):

**Gipsplatten mit Vliesarmierung im Hochbau
Typ GM-FH1I nach DIN EN 15283-1:2009-12**

GM = Gipsplatten mit Vliesarmierung

I = Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte

F = Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen

H = Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahme (H1, H2 und H3)

3. Hersteller:

Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen
Tel.: +49 (0) 61 71 61 30 00
E-Mail: fragen@siniat.com

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. a) Harmonisierte Norm:

DIN EN 15283-1:2009-12

b) Notifizierte Stelle(n):

NB 1503


6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
	12,5	-	-	-	
Brandverhalten	A2-s1,d0				DIN EN 15283-1:2009-12
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	10				DIN EN 15283-1:2009-12
Wärmeleitfähigkeit	0,25 W/(m*K)				DIN EN 15283-1:2009-12
Biegefestigkeit	quer	210 N	-	-	DIN EN 15283-1:2009-12
	längs	610 N	-	-	
Schubfestigkeit	quer	710 N	-	-	DIN EN 15283-1:2009-12
	längs	850 N	-	-	
Luftschalldämmung	Siehe Siniat Systemdokumentation www.siniat.de				DIN EN 15283-1:2009-12
Stoßwiderstand					
Schallabsorption					
Gefährliche Stoffe	NPD				

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für Die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ratingen, 02.05.2019



Tanguy Vanderborght, Geschäftsführer



i.V. Dr. Burkhard Bermes, Leiter Entwicklung