



03
DB 15/1/1/1
EN 13984 Dampfbremsen

ISOCELL GmbH
Bahnhofstrasse 36, 5202 Neumarkt am Wallersee, A
2013

Handelsname:		ÖKO-NATUR Dampfbremse
Abmessungen:	EN 1848-2	1,0 m x 50 m
Gewicht g/m ²	EN 1849-2	180 g/m ² (±14) g/m ²
Zugfestigkeit :	EN 12311-2	
Höchstzugkraft in MD:	EN 12311-2	≥ 480 N/50mm
Höchstzugkraft in MC:	EN 12311-2	≥ 390 N/50mm
Dehnung in MD:	EN 12311-2	≥ 2%
Dehnung in MC:	EN 12311-2	≥ 7,2%
Weiterreißwiderstand in MD	EN 12310-1	≥ 80N
Weiterreißwiderstand in MC	EN 12310-1	≥ 100N
Scherwiderstand der Fugennähte	EN 12317-2	≥ 110 N/50 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand	EN 1931	sd 4,5 m (+1,95)
Brandklasse	EN 13501-1/ DIN EN ISO 11925-2	E
Wasserdichtheit	EN 1928	dicht

Der Lieferant behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern.
Aktualisiert am 19.03.2014